

Модел			CHRU-DMTHA-B 4000(C)	CHRU-DMTHA-B 5000(C)	CHRU-DMTHA-B 6000(C)
Дебит		m³/h	4000	5000	6000
Ефективност на енталпия	Отопление	%	60	60	60
	Охлаждане	%	61	61	61
Температурна ефективност		%	73	73	73
Шумово ниво		dB(A)	59	68	70
Електрическо захранване			380V / 3Ph / 50-60Hz		
Консумирана мощност		W	2140	2630	3030
Клас на филтрите			G3+F9		
Управление	Стандартно		Да (7-дневен календар с часовник)		
	BMS (Modus)		Да		
Тип на вентилатор			ЕС вентилатор		
Скорости на вентилатор (нагнетателен)			10 скорости		
Скорости на вентилатор (смукателен)			10 скорости		
Летен байпас			Да (Автоматичен с регулируеми граници)		
Обезскрежаване			Да (Автоматичен с регулируеми граници)		
CO2 управление			Наличен е контролер като опция (On / Off управление с регулируеми граници)		
Тегло		kg	355	395	557
Размери	дължина x широчина x височина	mm	2070 x 1750 x 695	2740 x 1880 x 765	2740 x 2100 x 800
Размер на въздуховоди		mm	700x468	750x538	850x538