

Модел			CHRU-DMTHA 150(C)	CHRU-DMTHA 250(C)	CHRU-DMTHA 350(C)	CHRU-DMTHA 500(C)	CHRU-DMTHA 650(C)	CHRU-DMTHA 800(C)	CHRU-DMTHA 1000(C)	CHRU-DMTHA 1300(C)	CHRU-DMTHA 1500(C)	CHRU-DMTHA 2000(C)
Дебит		m³/h	150	250	350	500	650	800	1000	1300	1500	2000
Свободен напор		Pa	70	90	140	110	100	140	140	135	95	115
Ефективност на енталпия	Отопление	%	60~65	62~71	62~70	63~72	60~67	63~71	60~68	58~71	63~71	60~68
	Охлаждане	%	63~70	65~73	65~73	67~75	65~71	65~73	62~72	59~75	65~73	62~72
Температурна ефективност		%	75~80	73~81	74~82	76~84	74~82	76~82	76~82	74~82	76~80	76~82
Шумово ниво		dB(A)	31.5	34.5	37.5	39	41	42	43	43	50	51.5
Електрическо захранване			220V / 1Ph / 50Hz									
Консумирана мощност		W	38	85	107	140	160	188	312	405	700	724
Клас на филтрите			G3+F9									
Управление	Стандартно	Да (7-дневен календар с часовник)										
	BMS (Modus)	Да										
Тип на вентилатор			Енергоспестяващ BLDC вентилатор									
Скорости на вентилатор (нагнетателен)			10 скорости - индивидуално управление									
Скорости на вентилатор (смукателен)			10 скорости - индивидуално управление									
Обезскрежаване			Да (Автоматичен с регулируеми граници)									
CO2 управление			Наличен е контролер като опция (On / Off управление с регулируеми граници)									
Тегло		kg	25	27	33	38	62	72	81	81	147	167
Размери	дължина x ширина x височина	mm	736 x 580 x 264	814 x 599 x 270	814 x 804 x 270	894 x 904 x 270	1186 x 884 x 388	1186 x 1134 x 388	1199 x 1134 x 388	1199 x 1216 x 388	1186 x 884 x 785	1186 x 1134 x 785
Размер на въздуховоди		mm	Ø150	Ø150	Ø150	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	-	-