

Модел			CHRU-TF 150	CHRU-TF 250	CHRU-TF 350	CHRU-TF 500	CHRU-TF 650	CHRU-TF 800	CHRU-TF 1000
Дебит (нисък/среден/висок)		m³/h	100/150/150	200/250/250	300/350/350	400/500/500	550/650/650	680/800/800	840/1000/1000
Свободен напор (нисък/среден/висок)		Pa	75/90/100	100/120/125	100/110/120	110/130/140	110/150/170	110/120/170	100/120/180
Ефективност на енталпия	Отопление	%	70/63/63	73/65/65	73/65/65	75/67/67	71/65/65	73/65/65	72/62/62
	Охлаждане	%	65/60/60	71/62/62	70/62/62	72/63/63	67/60/60	71/63/63	68/60/60
Температурна ефективност		%	80/75/75	81/73/73	82/74/74	81/76/76	82/74/74	80/74/74	80/76/76
Шумово ниво		dB(A)	25/30/31.5	27/34/34.5	31/37/37.5	29/35/39	37/40/43	37/40/43	36/42/44
Електрическо захранване			220V / 1Ph / 50Hz						
Консумирана мощност		W	105	117	150	200	355	585	690
Клас на филтрите			G3						
Управление	Стандартно	Да (7-дневен календар с часовник)							
	BMS (Modus)	Да							
Тип на вентилатор			АС вентилатор						
Скорости на вентилатор (нагнетателен)			3 скорости - индивидуално управление						
Скорости на вентилатор (смукателен)			3 скорости - индивидуално управление						
Обезскрежаване			Да (Автоматичен с регулируеми граници)						
CO2 управление			Наличен е контролер като опция (On / Off управление с регулируеми граници)						
Тегло		kg	23	25	31	36	60	60	79
Размери	дължина x широчина x височина	mm	666 x 580 x 264	744 x 599 x 270	744 x 804 x 270	824 x 904 x 270	1116 x 884 x 388	1126 x 834 x 388	1129 x 1216 x 388
Размер на въздуховоди		mm	Ø150	Ø150	Ø150	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250