

Модел			CHRU-TGX2 1500	CHRU-TGX2 2000	CHRU-TGX2 2500	CHRU-TGX2 3000
Дебит (нисък/среден/висок)		m³/h	1000/1500/1500	1200/2000/2000	2000/2500/2500	2500/3000/3000
Свободен напор (нисък/среден/висок)		Pa	80/130/160	120/130/170	140/180/200	150/180/210
Ефективност на енталпия	Отопление	%	74/70/70	73/71/71	72/70/70	71/69/69
	Охлаждане	%	69/66/66	65/62/62	64/61/61	63/60/60
Температурна ефективност		%	74/71/71	74/71/71	73/70/70	73/70/70
Шумово ниво		dB(A)	46/49/51	49/51/53	50/52/55	51/54/57
Електрическо захранване			220V / 1Ph / 50Hz			
Консумирана мощност		W	485/740/785	650/980/1020	940/1250/1300	1400/1870/1950
Клас на филтрите			G4			
Управление	Стандартно	Да (7-дневен календар с часовник)				
	BMS (Modus)	Да				
Тип на вентилатор			AC вентилатор			
Скорости на вентилатор (нагнетателен)			3 скорости - индивидуално управление			
Скорости на вентилатор (смукателен)			3 скорости - индивидуално управление			
Летен байпас			Да (Автоматичен с регулируеми граници)			
Обезскрежаване			Да (Автоматичен с регулируеми граници)			
CO2 управление			Наличен е контролер като опция (On / Off управление с регулируеми граници)			
Тегло		kg	110	112	130	142
Размери	дължина x ширина x височина	mm	1526 x 1200 x 510	1526 x 1200 x 510	1700 x 1400 x 590	1800 x 1500 x 660
Размер на въздуховоди		mm	400 x 320	400 x 320	500 x 350	500 x 350