

Модел KCX		225 E2 21	280 E2	315 E2 21	225 D2 30	280 D2 30	315 D2 30	315 D4 30	355 D4 30	400 D4 30	450 D4 30
Ток	A	1.3	3.1	5.6	0.9	1.3	2.4	1.2	1.4	1.1	2.4
Макс. статична ефективност	%	41.1	51.9	52.8	45.3	49.9	58.2	53.5	53.7	53.4	57.4
Макс. пълна ефективност	%	45	54	55	50.2	52.7	60.2	55.3	56.4	58.1	63
Макс. позволена честота (3-фазни мотори)	Hz	60	-	50	60	50	50	80	70	50	55
Макс. позволени обороти (с мотори EC)	RPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Макс. консумация на мощност	W	288	703	1280	501	776	1243	703	830	573	1290
Макс. консумация на ток	A	2.1	4.1	7.5	0.9	1.4	2.5	1.2	1.4	1.1	2.5
Макс. обороти	RPM	2920	2900	2920	3530	2910	2950	2360	2050	1480	1630
Макс. въздушен поток	m³/h	1550	3260	4480	1990	3230	4510	3500	4380	4500	6690
Мин. налягане	Pa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Макс. налягане	Pa	670	1000	1300	980	1020	1330	860	850	560	860
Макс. температура на флуида	°C	80	80	55	80	80	80	80	80	80	80
Блокиран ток	A	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
Мин. позволено напрежение	V	110	110	110	400	-	-	-	-	-	-
Тегло	kg	17.1	26.3	35.5	20	25.0	35.0	34.0	37.0	45.0	53.0
Шумово ниво L _{WA2} (в точка 3 на графиката)	dB(A)	66	72	75	73	73	75	73	69	68	73